M IRB14V NPT*

Codice articolo: **800601103** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 B	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Maximaler Durchfluss (gpm)	6.36
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	11.25
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	0.33

Größen

	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/4"
Gesamtlänge M+F (in)	2,78
Länge (in)	1,38
Maximaler Durchmesser (in)	0,56
Gewicht (lb)	0,08

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800601102	Femmina	F IRB14V NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service