# F FIRG45V 2 BSP*

Codice articolo: **800800118 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>2" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 16028 | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 1000 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 25 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 8 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 80 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 32 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 470 |
| Trennkraft (N) | 100 |
| Leckage (ml) | 0.01 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 241,5 |
| Länge (mm) | 156,6 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 100 |
| Gewicht (kg) | 5,1 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 800800119 | Maschio | M FIRG45V 2 BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815105016 | ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL |
| 815100016 | ALUMINUM CAP F FF200 RED** |
| 815101016 | ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW** |
| 815102016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLUE** |
| 815103016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLACK** |
| 815104016 | ALUMINUM CAP F FF200 GREEN** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service