F FIRG45V 2 SAE*

Codice articolo: **800804118 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 2"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	1000
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	20
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	8
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	32
Verbindungsfestigkeit (N)	470
Trennkraft (N)	100
Leckage (ml)	0.01

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	2-1/2-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	241,5
Länge (mm)	156,6
Maximaler Durchmesser (mm)	100
Gewicht (kg)	5,1

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800804119	Maschio	M FIRG45V 2 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED**
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW**
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE**
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK**
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service