
M A13 3/4 JIC BH*

Codice articolo: **801306025** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD JIC - BULKHEAD	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	33
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	33
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	190
Trennkraft (N)	50
Leckage (ml)	0.02

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-1/16-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	199,6
Länge (mm)	104,4
Maximaler Durchmesser (mm)	40
Gewicht (kg)	0,35

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
801306024	Femmina	F A13 3/4 JIC BH

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Produkt-code	Produktname
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service