M A15 S25*

Codice articolo: **801309027** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 5/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Maximaler Durchfluss (gpm)	39.22
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4785
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	42.75
Trennkraft (lbf)	12.375
Leckage (ml)	0.02

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M36X2
Gesamtlänge M+F (in)	5,94
Länge (in)	3,27
Maximaler Durchmesser (in)	1,76
Gewicht (lb)	0,7

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
801309026	Femmina	F A15 S25

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Produkt-code	Produktname
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW**
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE**
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK**
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN**
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE**
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE**
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service