# F FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400708 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>1-1/2" |
| **Dichtung**<br>KALREZ | **Austausch**<br>ISO 16028 |
| **Verbindungssystem**<br>Drücken | **Betätigungsart**<br>Druckhülse |
| **Werkstoff**<br>Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) | **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss |
| **Druckentlastende Trennung**<br>Nein | **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein | **Temperatur**<br>-25 / +300 °C; -13 / +572 °F |
| **Anwendung**<br>Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Rechenzentrum, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Windkraft, Chemie & Pharma, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Digitale Sender, Elektrofahrzeuge, Laser, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas | |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 750 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 5 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 5 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 40 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 32 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 580 |
| Trennkraft (N) | 160 |
| Leckage (ml) | 0.05 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 214,8 |
| Länge (mm) | 132,4 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 2,91 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 802400709 | Maschio | M FL30K 1-1/2 BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815105014 | ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL |
| 815100014 | ALUMINUM CAP F FF112 RED** |
| 815101014 | ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW** |
| 815102014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLUE** |
| 815103014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLACK** |
| 815104014 | ALUMINUM CAP F FF112 GREEN** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service