M FL13K 1/2 NPT*

Codice articolo: **802401703** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung KALREZ	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Rechenzentrum, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Windkraft, Chemie & Pharma, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Digitale Sender, Elektrofahrzeuge, Laser, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	5
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	5
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	200
Trennkraft (N)	60
Leckage (ml)	0.02

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (mm)	124,5
Länge (mm)	68
Maximaler Durchmesser (mm)	24,5
Gewicht (kg)	0,26

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802401702	Femmina	F FL13K 1/2 NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service