

Maß 1/4"	Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen
Austausch ISO 7241 B	Dichtungsbeschreibung FKM (VITON)
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	Abschaltvorrichtung Einfachwirkende Hülse
Werkstoff Messing	Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Öl und Gas, Industrie, Kühlung, Chemische und Lebensmittelindustrie	

Performance	IMPERIAL	Größen	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3	Anschlussgröße (A)	1/4"
Durchfluss (gpm)	Von 5,3 bis 13,25	Gesamtlänge M+F (in)	2,78
Maximaler Durchfluss (gpm)	6.36	Länge (in)	2,24
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2900	Maximaler Durchmesser (in)	1,06
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900	Gewicht (lb)	0,28
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500		
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500		
Verbindungsfestigkeit (lbf)	13.5		
Trennkraft (lbf)	6.75		
Leckage (ml)	0.33		

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804500125	Maschio	M IRBO14PL BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700216	SPARE KIT OR VITON+BK F ISO-B 14

Caps

Produkt-code	Produktname
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK **

**Produkt auf Anfrage erhältlich