M IRBO34 NPT

Codice articolo: **804501109** / **Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Straßenbau, Halbleiter, Lebensmittel & Getränke, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Chemie & Pharma, Prüfstand, Stahlwerk, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	12.5
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	125
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	60
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	45
Verbindungsfestigkeit (N)	125
Trennkraft (N)	40
Leckage (ml)	9.4

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	111,1
Länge (mm)	55
Maximaler Durchmesser (mm)	31,4
Gewicht (kg)	0,22

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804501108	Femmina	F IRBO34 NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service