
M IRBQ18PL NPT*

Codice articolo: **804501113** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/8"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Anwendung
Straßenbau, Halbleiter, Lebensmittel & Getränke, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Chemie & Pharma, Prüfstand, Stahlwerk, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Maximaler Durchfluss (gpm)	1.59
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2900
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	16.875
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	0.18

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/8"
Gesamtlänge M+F (in)	2,38
Länge (in)	1,18
Maximaler Durchmesser (in)	0,43
Gewicht (lb)	0,04

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service