M IRBO12E NPT*

Codice articolo: **804501207** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung EPDM	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Stahlwerk, Prüfstand, Chemie & Pharma, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Elektrofahrzeuge, Hydraulikaggregate, Lebensmittel & Getränke, Halbleiter, Öl & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2320
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2320
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	10150
Verbindungsfestigkeit (lbf)	21.375
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	3

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	3,65
Länge (in)	1,81
Maximaler Durchmesser (in)	0,93
Gewicht (lb)	0,25

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804501206	Femmina	F IRBO12E NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815000037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 RED
815003037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 BLACK **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service