

Maß 1/4"	Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen
Austausch ISO 7241 B	Dichtungsbeschreibung FKM (VITON)
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	Abschaltvorrichtung Einfachwirkende Hülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) + Messing	Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Öl und Gas, Industrie, Kühlung, Chemische und Lebensmittelindustrie	

Performance	IMPERIAL	Größen	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3	Anschlussgröße (A)	1/4"
Durchfluss (gpm)	Von 5,3 bis 13,25	Gesamtlänge M+F (in)	2,78
Maximaler Durchfluss (gpm)	6.36	Länge (in)	1,38
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625	Maximaler Durchmesser (in)	0,56
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625	Gewicht (lb)	0,08
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300		
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	20300		
Verbindungsfestigkeit (lbf)	13.5		
Trennkraft (lbf)	6.75		
Leckage (ml)	0.33		

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804600112	Femmina	F IRBX14X BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK**

**Produkt auf Anfrage erhältlich