F IRBX12E BSP*

Codice articolo: **804600200** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung EPDM	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) + Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Chemie & Pharma, Marine, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Elektrofahrzeuge, Hydraulikaggregate, Verteidigung, Lebensmittel & Getränke, Halbleiter, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	20
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	20
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	125
Trennkraft (N)	45
Leckage (ml)	3

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (mm)	92,6
Länge (mm)	73,9
Maximaler Durchmesser (mm)	42
Gewicht (kg)	0,33

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804600201	Maschio	M IRBX12E BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12 **

Caps

Produkt-code	Produktname
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service