

M IRBX34E BSP*

Codice articolo: **804600209** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Scale 1:1



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung EPDM	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) + Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Chemie & Pharma, Marine, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Elektrofahrzeuge, Hydraulikaggregate, Verteidigung, Lebensmittel & Getränke, Halbleiter, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	16
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	16
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	80
Verbindungsfestigkeit (N)	135
Trennkraft (N)	55
Leckage (ml)	9.4

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	111,1
Länge (mm)	55
Maximaler Durchmesser (mm)	31,4
Gewicht (kg)	0,21

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804600208	Femmina	F IRBX34E BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service