M APM30 1-1/2 NPT

Codice articolo: **805201015** / **Stecker**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1-1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf der männlichen Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Erdbewegung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Prüfstand, Bahn, Straßenbau, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (gpm)	198.75
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3915
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3915
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	99
Trennkraft (lbf)	18
Leckage (ml)	0.4

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	(F+D)-1,126
Länge (in)	5,78
Maximaler Durchmesser (in)	2,24
Gewicht (lb)	5,72

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

Caps

Produkt-code	Produktname
815100017	ALUMINUM CAP M FF112 RED
815105017	ALUMINUM CAP M FF112 NATURAL
815101017	ALUMINUM CAP M FF112 YELLOW *
815102017	ALUMINUM CAP M FF112 BLUE *
815103017	ALUMINUM CAP M FF112 BLACK *
815104017	ALUMINUM CAP M FF112 GREEN *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service