M APM30 1-1/2 SAE

Codice articolo: **805204015** / **Stecker**

Dichtungssystem
Flat Face

Größe
1-1/2"

Dichtung
Nitrile NBR

Oberflächenschutz
Cr3

Austausch
ISO 16028

Verbindungssystem
Drücken

Betätigungsart
Druckhülse

Werkstoff
Automatenstahl

Verriegelungsmechanismus
Verschlusskugel

Druckentlastende Trennung
Nein

Gewinde
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Anschluss mit Restdruck
Druck auf der männlichen Seite

Temperatur
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Anwendung
Erdbewegung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Prüfstand, Bahn, Straßenbau, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (gpm)	198.75
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3915
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3915
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	99
Trennkraft (lbf)	18
Leckage (ml)	0.4

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-7/8-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	(F+D)-1,126 5,05
Länge (in)	5,78
Maximaler Durchmesser (in)	2,24

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

Caps

Produkt-code	Produktname
815100017	ALUMINUM CAP M FF112 RED
815105017	ALUMINUM CAP M FF112 NATURAL
815101017	ALUMINUM CAP M FF112 YELLOW *
815102017	ALUMINUM CAP M FF112 BLUE *
815103017	ALUMINUM CAP M FF112 BLACK *
815104017	ALUMINUM CAP M FF112 GREEN *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service