# M A9V BT26 3/8 BSP*

Codice articolo: **805400103** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>3/8" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 16028 | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsschloss | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Anwendung**<br>Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 12.19 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 5075 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 5075 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 14500 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 14500 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 38.25 |
| Trennkraft (lbf) | 9 |
| Leckage (ml) | 0.01 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 3/8" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 4,28 |
| Länge (in) | 2,36 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,14 |
| Gewicht (lb) | 0,5 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815100025 | PLASTIC CAP M FF38 RED |
| 816005005 | ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL |
| 815101025 | PLASTIC CAP M FF38 YELLOW** |
| 815102025 | PLASTIC CAP M FF38 BLUE** |
| 815103025 | PLASTIC CAP M FF38 BLACK** |
| 815104025 | PLASTIC CAP M FF38 GREEN** |
| 815105025 | PLASTIC CAP M FF38 WHITE** |
| 815107027 | PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING** |
| 815110027 | PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service