F VP21P 1 NPT*

Codice articolo: **807301020** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	100.17
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	6815
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	17400
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	11600
Leckage (ml)	0.06
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	1.6214
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	2.3584
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (psi)	2175
Maximaler Restdruck bei Trennung (psi)	2175

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1"
Gesamtlänge M+F (in)	9,21
Länge (in)	4,09
Maximaler Durchmesser (in)	2,35
Gewicht (lb)	0,92

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
807301021	Maschio	M VP21P 1 NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815305060	ALUMINUM CAP F VP21 NATURAL
815300060	ALUMINUM CAP F VP21 RED **
815301060	ALUMINUM CAP F VP21 YELLOW **
815302060	ALUMINUM CAP F VP21 BLUE **
815303060	ALUMINUM CAP F VP21 BLACK **
815304060	ALUMINUM CAP F VP21 GREEN **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service