F VP9P 1/2 SAE*

Codice articolo: **807304002** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	7975
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Leckage (ml)	0.04
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	0.5896
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	0.3685
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Trennung (psi)	3625

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4-16UNF
Gesamtlänge M+F (in)	5,8
Länge (in)	2,73
Maximaler Durchmesser (in)	1,26
Gewicht (lb)	0,55

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
807304003	Maschio	M VP9P 1/2 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815305052	ALUMINUM CAP F VP9 NATURAL
815300052	ALUMINUM CAP F VP9 RED**
815301052	ALUMINUM CAP F VP9 YELLOW**
815302052	ALUMINUM CAP F VP9 BLUE**
815303052	ALUMINUM CAP F VP9 BLACK**
815304052	ALUMINUM CAP F VP9 GREEN**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service