F VP30P 1-1/2 SAE

Codice articolo: **807304016** / **Muffe**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1-1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube + Sicherheitsring	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	750
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	40
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	27
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	110
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	80
Leckage (ml)	0.2
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	6.5
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	3.2
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abflussmännlich, weiblich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (Mpa)	5
Maximaler Restdruck bei Trennung (Mpa)	5

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-7/8-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	271,3
Länge (mm)	71,6 132,2
Maximaler Durchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	2,92

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
807304017	Maschio	M VP30P 1-1/2 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815305062	ALUMINUM CAP F VP30 NATURAL
815300062	ALUMINUM CAP F VP30 RED *
815301062	ALUMINUM CAP F VP30 YELLOW *
815302062	ALUMINUM CAP F VP30 BLUE *
815303062	ALUMINUM CAP F VP30 BLACK *
815304062	ALUMINUM CAP F VP30 GREEN *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service