M AX21N S30

Codice articolo: **808509001 / Stecker**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Anwendung Medizintechnik, Halbleiter, Leder, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Laser, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Rechenzentrum, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Öl & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	100.17
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Verbindungsfestigkeit (lbf)	64.125
Trennkraft (lbf)	24.75
Leckage (ml)	0.03

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M42X2
Gesamtlänge M+F (in)	8,24
Länge (in)	4,48
Maximaler Durchmesser (in)	2,35
Gewicht (lb)	1,96

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
808509000	Femmina	F AX21N S30

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700345	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 100

Caps

Produkt-code	Produktname
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW*
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE*
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK*
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN*
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE*
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE*
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service