M AX9N S16

Codice articolo: **808509005 / Stecker**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Anwendung Medizintechnik, Halbleiter, Leder, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Laser, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Rechenzentrum, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Öl & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Verbindungsfestigkeit (lbf)	45
Trennkraft (lbf)	10.125
Leckage (ml)	0.01

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M24X1.5
Gesamtlänge M+F (in)	5,22
Länge (in)	2,85
Maximaler Durchmesser (in)	1,14
Gewicht (lb)	0,36

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
808509004	Femmina	F AX9N S16

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Produkt-code	Produktname
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service