
M IRC100X BSP

Codice articolo: **808900109** / **Stecker**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** Vergleichbaren Kupplungen (Nordic)
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsring
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Maximaler Durchfluss (l/min)	378
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	20
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	15
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	60
Verbindungsfestigkeit (N)	210
Trennkraft (N)	45
Leckage (ml)	18

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1"
Gesamtlänge M+F (mm)	113,4
Länge (mm)	56,5
Maximaler Durchmesser (mm)	40,9
Gewicht (kg)	0,37

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
808900108	Femmina	F IRC100X BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000051	PLASTIC CAP M IRC100 RED
815009051	PLASTIC CAP M IRC100 GREY*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service