F IP100 3/4 BSP

Codice articolo: **809400016** / **Muffe**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Ziehen	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	67.5
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	13

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (in)	5,5
Länge (in)	4,07
Maximaler Durchmesser (in)	2,13
Gewicht (lb)	1,95

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700932	SPARE KIT OR NBR+BK F IP100

Caps

Produkt-code	Produktname
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED
815001018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW *
815002018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE *
815003018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK *
815004018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN *
815005018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service