# M I14D L8

Codice articolo: **809408011** / **Stecker**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1/4" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 7241 A | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Ziehen | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 6.3 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 24 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 35 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 35 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 110 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 126 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 27 |
| Trennkraft (N) | 17 |
| Leckage (ml) | 0.3 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | M14x1.5 |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 90,5 |
| Länge (mm) | 45 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 11,9 |
| Gewicht (kg) | 0,05 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000001 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED |
| 815001001 | PLASTIC CAP M IR14 YELLOW* |
| 815002001 | PLASTIC CAP M IR14 BLUE* |
| 815003001 | PLASTIC CAP M IR14 BLACK* |
| 815004001 | PLASTIC CAP M IR14 GREEN* |
| 815005001 | PLASTIC CAP M IR14 WHITE* |

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service