F IP38 S8*

Codice articolo: **809409010** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Ziehen	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	16.875
Trennkraft (lbf)	6.75
Leckage (ml)	1.2

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M16x1.5
Gesamtlänge M+F (in)	F+D-0,69
Länge (in)	2,62
Maximaler Durchmesser (in)	1,26
Gewicht (lb)	0,45

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

Produkt-code	Produktname
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW**
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE**
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK**
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN**
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE**
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service