F IP100 S25*

Codice articolo: **809409016 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Ziehen	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	11600
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	67.5
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	13

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M36X2
Gesamtlänge M+F (in)	5,93
Länge (in)	4,29
Maximaler Durchmesser (in)	2,13
Gewicht (lb)	1,95

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700932	SPARE KIT OR NBR+BK F IP100

Caps

Produkt-code	Produktname
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED
815001018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW **
815002018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE **
815003018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK **
815004018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN **
815005018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service