

Maß 1/4"	Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen
Austausch ISO 7241 A	Dichtungsbeschreibung Nitrile NBR
Verbindungssystem Drücken	Abschaltvorrichtung Ziehen
Werkstoff Hochfester Kohlenstoffstahl	Behandlung Cr3
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	Druckentlastende Trennung Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Anschluss mit Restdruck Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Anwendung Landwirtschaft, Industrie

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Durchfluss (gpm)	Von 5,3 bis 13,25
Maximaler Durchfluss (gpm)	6.36
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	15950
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	18270
Verbindungsfestigkeit (lbf)	6.075
Trennkraft (lbf)	3.825
Leckage (ml)	0.3

Größen

	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M14x1.5
Gesamtlänge M+F (in)	4,74
Länge (in)	3,07
Maximaler Durchmesser (in)	1,02
Gewicht (lb)	0,31

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809410011	Maschio	M I14D L8 SCHOTT

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700924	SPARE KIT OR NBR+BK F IP14D

Caps

Produkt-code	Produktname
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK *
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE *
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN *
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE *
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW *

*Produkt auf Anfrage erhältlich