M I38 L8 SCHOTT

Codice articolo: **809410013** / **Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Ziehen	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	16.875
Trennkraft (lbf)	6.75
Leckage (ml)	1.2

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M14x1.5
Gesamtlänge M+F (in)	4,85
Länge (in)	2,41
Maximaler Durchmesser (in)	0,68
Gewicht (lb)	0,18

Caps

Produkt-code	Produktname
815000003	PLASTIC CAP M ISO-A/IR38 RED
815001015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 YELLOW*
815002003	PLASTIC CAP M IR38 BLUE*
815003003	PLASTIC CAP M IR38 BLACK*
815004003	PLASTIC CAP M IR38 GREEN*
815005003	PLASTIC CAP M IR38 WHITE*
815007015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 ORANGE*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service