

F IP12 M22x1.5 EXT DIN3852-1-A*

Codice articolo: 809415000 / Muffe / *Prodotto disponibile su richiesta



Maß 1/2"	Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen
Austausch ISO 7241 A	Dichtungsbeschreibung Nitrile NBR
Verbindungssystem Drücken	Abschaltvorrichtung Ziehen
Werkstoff Hochfester Kohlenstoffstahl	Behandlung Cr3
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	Druckentlastende Trennung Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC DIN3852-1-A	Anschluss mit Restdruck Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Anwendung Landwirtschaft, Industrie

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Durchfluss (gpm)	Von 13,25 bis 39,75
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	13050
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	20,25
Trennkraft (lbf)	18
Leckage (ml)	1.8

Größen

	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M22x1.5
Gesamtlänge M+F (in)	4,45
Länge (in)	2,82
Maximaler Durchmesser (in)	1,5
Gewicht (lb)	0,61

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700928	SPARE KIT OR NBR+BK F IP12

Caps

Produkt-code	Produktname
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED