


# M VD34-12 BSP

Codice articolo: **809500015** / **Stecker**






| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>3/4" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 14541 | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 39.22 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 5800 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 5800 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 14500 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 14500 |
| Leckage (ml) | 5 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft) | 1.8425 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft) | 1.6214 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1/2" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 4,63 |
| Länge (in) | 2,75 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,95 |
| Gewicht (lb) | 1 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 809500014 | Femmina | F VD34-12 BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 814900007 | PLASTIC CAP M VD34 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service