# M VD114-112 BSP

Codice articolo: **809500025** / **Stecker**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1-1/4" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 14541 | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 100.17 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 4350 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 4350 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 14500 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 14500 |
| Leckage (ml) | 51 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft) | 3.685 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft) | 3.685 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/2" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 7,91 |
| Länge (in) | 4,05 5 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 85 CH80** |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 809500024 | Femmina | F VD114-112 BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 814900019 | PLASTIC CAP M VD114 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service