# F VD100 S30 SCHOTT

Codice articolo: **809511022** / **Muffe**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 14541 | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 200 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 30 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 30 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 100 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Leckage (ml) | 14 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm) | 2.7 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm) | 2.2 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | M42X2 |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 194,7 |
| Länge (mm) | 123 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 47,8 |
| Gewicht (kg) | 0,94 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 809511023 | Maschio | M VD100 S30 SCHOTT |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700908 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD100 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 814900016 | PLASTIC CAP F VD100 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service