


M VR34 BSP*

Codice articolo: **809600001 / Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Maximaler Durchfluss (gpm)	56.18
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	10150
Leckage (ml)	0.4
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	1.6214
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	1.2529

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (in)	5,99
Länge (in)	3,47
Maximaler Durchmesser (in)	2,68
Gewicht (lb)	1,97

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809600000	Femmina	F VR34 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
814906017	ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service