
F VR38 L10

Codice articolo: **809608002** / **Muffe**



Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (l/min)	46
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	40
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	40
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	160
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Leckage (ml)	0.01
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	2
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	1.8

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M16x1.5
Gesamtlänge M+F (mm)	107,5
Länge (mm)	60
Maximaler Durchmesser (mm)	41,4
Gewicht (kg)	0,23

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809608003	Maschio	M VR38 L10

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700902	SPARE KIT OR NBR+BK F VR38

Caps

Produkt-code	Produktname
814900012	PLASTIC CAP F VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service