
M VR100 S25

Codice articolo: **809609011** / **Stecker**



Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Maximaler Durchfluss (gpm)	100.17
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	11600
Leckage (ml)	1
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	3.1691
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	1.8425

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M36X2
Gesamtlänge M+F (in)	7,34
Länge (in)	4,45
Maximaler Durchmesser (in)	2,52
Gewicht (lb)	3

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809609010	Femmina	F VR100 S25

Caps

Produkt-code	Produktname
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service