M A15ZN L15*

Codice articolo: **809708019** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 5/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	16
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	33
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	33
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	190
Trennkraft (N)	55
Leckage (ml)	0.02

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M22x1.5
Gesamtlänge M+F (mm)	139,9
Länge (mm)	73
Maximaler Durchmesser (mm)	27
Gewicht (kg)	0,29

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Produkt-code	Produktname
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW**
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE**
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK**
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN**
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE**
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE**
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service