

Maß 3/8"	Dichtungssystem Flat Face
Austausch ISO 16028	Dichtungsbeschreibung Nitrile NBR
Verbindungssystem Drücken	Abschaltvorrichtung Einfachwirkende Hülse
Werkstoff Hochfester Kohlenstoffstahl	Behandlung Zn-Ni
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	Druckentlastende Trennung Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Anschluss mit Restdruck Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Anwendung Erdbau, Landwirtschaft, Fahrzeuge, Öl und Gas, Industrie, Hydraulikwerkzeuge

Performance	METRIC	Größen	METRIC
ISO DN (mm)	10	Anschlussgröße (A)	M18x1.5
Durchfluss (l/min)	Da 20 a 50	Gesamtlänge M+F (mm)	147,1
Maximaler Durchfluss (l/min)	46	Länge (mm)	82,6
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (Mpa)	35	Maximaler Durchmesser (mm)	32
Betriebsdruck - entkoppelt (Mpa)	35	Gewicht (kg)	0,27
Platzerdruck - gekoppelt (Mpa)	100		
Platzerdruck - entkoppelt (Mpa)	100		
Verbindungsfestigkeit (N)	170		
Trennkraft (N)	40		
Leckage (ml)	0.01		

Caps

Produkt-code	Produktname
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK**
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE**
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN**
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA**
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE**
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW**
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK**
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE**
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN**
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW**

**Produkt auf Anfrage erhältlich