
F VEP17HDL L28*

Codice articolo: **810908002** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VEP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus A vite + Coppiglia	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
Maximaler Durchfluss (gpm)	5.3
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	7250
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	18125
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Leckage (ml)	0.02
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	4.1272
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	2.6532
Anzugsmoment (lbf ft)	81,07-95,81
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (psi)	3625
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (psi)	2175
Maximaler Restdruck bei Trennung (psi)	2175

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M30x2
Gesamtlänge M+F (in)	F+D-0,90
Länge (in)	4,24
Maximaler Durchmesser (in)	2,32
Gewicht (lb)	2,99

Caps

Produkt-code	Produktname
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED**
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW**
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE**
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK**
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service