
F VEP21HDL S38*

Codice articolo: **810909000** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3 + QPQ
Austausch Stucchi Austausch VEP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus A vite + Coppiglia	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	378
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	47
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	30
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	120
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	80
Leckage (ml)	0.06
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	8.2
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	5.8
Anzugsmoment (Nm)	125-145
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abflussmännlich, weiblich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (Mpa)	15
Maximaler Restdruck bei Trennung (Mpa)	15

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M52X2
Gesamtlänge M+F (mm)	F+D-24
Länge (mm)	126,8
Maximaler Durchmesser (mm)	70
Gewicht (kg)	2,33

Caps

Produkt-code	Produktname
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED **
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW **
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE **
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK **
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service