
# F IRC12PC NPTF

Codice articolo: **812102012** / **Muffe**







| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1/2" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Zn-Ni |
| **Austausch**<br>Vergleichbaren Kupplungen (Nordic) | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel + Sicherheitsring | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 90 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 33 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 25 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 110 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 120 |
| Trennkraft (N) | 35 |
| Leckage (ml) | 3.5 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1/2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 85,2 |
| Länge (mm) | 67,6 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 41 |
| Gewicht (kg) | 0,35 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 812102013 | Maschio | M IRC12PC NPTF |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700704 | SPARE KIT OR NBR+BK F IRC12 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000046 | PLASTIC CAP F IRC12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service