
F VEP17HDLZN 1 SAE*

Codice articolo: **812304012** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Stucchi Austausch VEP	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus A vite + Coppiglia	**Druckentlastende Trennung** Ja
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf beiden Seiten
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	200
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	50
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	33
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	125
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Leckage (ml)	0.02
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	5.6
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	3.6
Anzugsmoment (Nm)	110-130
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abflussmännlich, weiblich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (Mpa)	25
Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (Mpa)	15
Maximaler Restdruck bei Trennung (Mpa)	15

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-5/16-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	201,9
Länge (mm)	100,7
Maximaler Durchmesser (mm)	58,8
Gewicht (kg)	1,34

Caps

Produkt-code	Produktname
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED **
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW **
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE **
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK **
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service