F IR34FA BSP

Codice articolo: **820000020** / **Muffe**

Dichtungssystem Verschlusskugel	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (IR)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	25
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	25
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	90
Verbindungsfestigkeit (N)	190
Trennkraft (N)	45
Leckage (ml)	4.5

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	106,5
Länge (mm)	82
Maximaler Durchmesser (mm)	46,3
Gewicht (kg)	0,5

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
820000021	Maschio	M IR34FA BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Produkt-code	Produktname
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service