F IR34VFA BSP

Codice articolo: **820000022** / **Muffe**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (IR-V)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	25
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	25
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	175
Trennkraft (N)	45
Leckage (ml)	4.2

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	106,5
Länge (mm)	82
Maximaler Durchmesser (mm)	46,3
Gewicht (kg)	0,49

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
820000023	Maschio	M IR34VFA BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Produkt-code	Produktname
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW *
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE *
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK *
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN *
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE *
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service