

Misura innesto 1"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	25	Misura del raccordo (A)	1"
Portata (l/min)	Da 150 a 350	Lunghezza complessiva M+F (mm)	133,2
Portata massima (l/min)	200	Lunghezza (mm)	66
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	12,5	Diametro massimo (mm)	37,7
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	125	Peso (kg)	0,28
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	80		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	80		
Forza di connessione (N)	140		
Forza di disconnessione (N)	40		
Versamento (ml)	14		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804601122	Femmina	F IRBX100PL NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta