F VEP45P 2? FPM CODE62 M20*

Codice articolo: **807224022** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Misura innesto 2"	**Sistema di tenuta** Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Guarnizione** Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	**Sistema di disconnessione** Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	IMPERIAL
Portata (gpm)	Da 251,75 a 291,5
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3915
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	0,35
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio (lbf ft)	235,84-257,95

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	16,37
Lunghezza (in)	9,81
Diametro massimo (in)	5,71
Peso (lb)	41,69

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807224023	Maschio	M VEP45P 2? FPM CODE62 M20

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK **
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE **
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN **
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED **
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service