F A30 2 NPT (IN)

Codice articolo: **812501060** / **Hembra**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Manipulación de materiales, Robótica y Automatización, Papel, Embalaje, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Construcción de carreteras, Cimentaciones, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	38
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	27
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	27
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	81
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	81
Fuerza de conexión (N)	390
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	0.05

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (mm)	228,4
Longitud (mm)	138 106,7
Diámetro máximo (mm)	80
Peso (kg)	3,33

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812501061	Maschio	M A30 2 NPT (IN)

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED *
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW *
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE *
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK *
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service