# M VT25ZN 1-1/4 FH CODE62

Codice articolo: **812424017** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1-1/4" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambio**<br>Perfil Stucchi VT | **Sistema de conexión**<br>Atornillar |
| **Sistema de desconexión**<br>Desatornillar | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Tornillo + Manguito de seguridad automático | **Desconexión con presión**<br>Si |
| **Roscas**<br>FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518) | **Conexión con presión residual**<br>Presión en ambos lados |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Banco de pruebas, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 576 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 42 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 42 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 120 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 120 |
| Pérdida (ml) | 0.06 |
| Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa) | 25 |
| Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa) | 25 |
| Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa) | 5 |
| Presión residual máxima en desconexión (Mpa) | 5 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/4" |
| Longitud (mm) | 251,65 |
| Diámetro máximo (mm) | 92 |
| Peso (kg) | 6 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 812424016 | Femmina | F VT25ZN 1-1/4 FH CODE62 |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815701386 | SPARE KIT OR HNBR+BK M VT25ZN |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 816105017 | ALUMINUM PLUG M VT25 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service