
M VR114ZN L35

Codice articolo: **813408015** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	152.64
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	6090
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	6090
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	4.422
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	2.948

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M45X2
Longitud total M+F (in)	8,41
Longitud (in)	5,13
Diámetro máximo (in)	3,53
Peso (lb)	7,21

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813408014	Femmina	F VR114ZN L35

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906021	ALUMINUM CAP M VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service