
M VR100ZN S30

Codice articolo: **813409013** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	3.1691
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.8425

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M42X2
Longitud total M+F (in)	7,5
Longitud (in)	4,53
Diámetro máximo (in)	2,52
Peso (lb)	3,03

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813409012	Femmina	F VR100ZN S30

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service